

EcoTank L11160



Tisk do formátu A3+ s touto rychlou a na funkce bohatou tiskárnou EcoTank pro firmy. Nabízí nízké náklady na stránku s minimální nutností vašich zásahů, takže vám šetří čas i peníze.

Tato tiskárna EcoTank s množstvím funkcí je určena uživatelům v menších kancelářích a kancelářích a firmách. Usnadňuje tiskové úlohy do formátu A3+ a nabízí nízké náklady na stránku. Tiskové úlohy do formátu A3+ lze zvládnout rychle díky vysokým rychlostem tisku, dvěma předními zásobníkům na 250 listů A3 a zadnímu podavači o kapacitě 50 listů A3. Díky funkcím mobilního tisku, Ethernet připojení a LCD displeji s úhlopříčkou 6,1 cm můžete tisknout tak, jak právě potřebujete.

Tiskněte více a rychleji

Tato rychlá a efektivní tiskárna dokáže dodat první stránku za pouhých 5,5 sekundy¹ a tiskne rychlostí 25 str./min černobíle i barevně².

Tiskárna EcoTank formátu A3+ s množstvím funkcí

Model L11160 je navržen pro tisk do formátu A3+. Navigace rozsáhlou škálou funkcí je snadná díky fyzickým tlačítkům a LCD displeji s úhlopříčkou 6,1 cm.

Každodenní úspora

Na tisku ušetříte každým použitím této tiskárny EcoTank, neboť přináší neuvěřitelně nízké náklady na stránku. Na rozdíl od jiných tiskáren jsou tiskárny EcoTank vybaveny velkými inkoustovými nádržkami, které lze plnit z cenově dostupných lahviček s inkoustem.

Tisk v business kvalitě

Pigmentový inkoust vytváří tisky bez rozmazání a s vysokou odolností vůči zvýrazňovačům. Díky tomuto spolehlivému a vysoce kvalitnímu inkoustu si můžete být jisti, že výsledkem budou skvělé výtisky s ostrým textem a zářivými barvami. Z jedné sady náhradních inkoustů vytisknete až 7 500 černobílých stránek a 6 000 barevných stránek³.

Tiskněte téměř odkudkoli

S tiskárnou EcoTank můžete snadno tisknout z mobilních telefonů, tabletů a notebooků. Prostřednictvím připojení Wi-Fi a Wi-Fi Direct můžete pomocí aplikace Epson iPrint⁴ odesílat tiskové dokumenty z chytrých zařízení.

Snadno použitelná a spolehlivá

Doplňování inkoustových nádrží pomocí vylepšených uzavíratelných lahviček s inkoustem je snadné a bez nepořádku. Unikátní Heat-Free PrecisionCore technologie společnosti Epson nabízí zvýšenou spolehlivost, méně prostojů a menší dopad na životní prostředí. Tiskárna nepotřebuje čas na zahřátí a první stránka se vytiskne rychle s nižší spotřebou energie.

DATOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Mimořádně vysoká rychlost tisku**
25 str./min černobíle i barevně²
- **Mimořádně nízké náklady na jednu stránku**
Hospodárny inkoustový tankový systém
- **Snadno použitelná přední inkoustová nádržka**
Bezproblémové doplňování inkoustu z vylepšených lahviček s inkoustem bez nepořádku
- **Mobilní tisk a připojení k mobilním zařízením**
Připojení k síti Wi-Fi, Wi-Fi Direct a ethernetové síti a bezplatné aplikace pro mobilní tisk⁴
- **Navrženo pro firmy**
Tiskárna A3+, 2x přední zásobník s kapacitou 250 listů A3, zadní podavač s kapacitou 50 listů

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Tisková hlava PrecisionCore™
Min. velikost kapky	3,8 pl
Inkoustová technologie	DURABrite™ ET
Tiskové rozlišení	4.800 x 1.200 dpi
Konfigurace trysek	800 trysek černá, 800 Trysek pro každou barvu
Category	Home Office, Pracovní skupina
Multifunkce	Tisk

TISK

Number of colours	4 colour
Rychlost tisku ISO/IEC 24734	25 Str./min Černobíle, 25 Str./min Colour
Max. rychlost tisku	32 Str./min Černobíle (obyčejný papír), 32 Str./min Colour (obyčejný papír)
Barvy	Černá [Pigment], Azurová [Pigment], Žlutá [Pigment], Purpurová [Pigment]
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC 24734	21 A4 str./min. Černobíle, 21 A4 str./min. Colour

Podrobnější informace o rychlostech tisku najdete na adrese <http://www.epson.eu/testing>.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU/MÉDIÍ

Počet zásobníků papíru	2
Formáty papíru	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, DL (obálka), No. 10 (obálka)
Duplexní tisk	Ano (A4/A3, obyčejný papír)
Paper Tray Capacity	550 Listy Standardní
Zpracování médií	Automatický oboustranný tisk (A4/A3, obyčejný papír), Tisk bez okrajů

OBEČNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	0,8 W (úsporný režim), 27 W (tisk), 7,1 W Přípraveno, 0,2 W (vypnutí), TEC 0,14 kWh/week
Rozměry výrobku	515 x 500 x 300 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	17 kg
kompatibilní operační systémy	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64bitová verze), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64bitová verze), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later

WLAN zabezpečení	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Tisk z mobilních zařízení a tisk do cloudu	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint
Colour	Black

DALŠÍ FUNKCE

LCD displej	Typ: Barevně, Úhlopříčka: 6,1 cm
-------------	----------------------------------

OSTATNÍ

Záruka	12 měsíců u dodavatele, 150.000 Strany Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CJ04402
Čárový kód	871594682297
Země původu	Indonésie



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.

Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Last extracted: 2020-10-12

EcoTank L11160

OBSAH DODÁVKY

- 1 sada inkoustu (1 × 127 ml BK, 3 × 70 ml CMY)
- Hlavní zařízení
- napájecí kabel
- Úvodní příručka

INK BOTTLE COMPATIBILITY

●	112
●	112
●	112
●	112



INK BOTTLE YIELD DATA



Součásti
dodávky 4.500 str.* 2.800 str.*

Výměna 7.500 str.* 6.000 str.*

* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na výtiskových obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách www.epson.eu/pageyield

1. Určeno v souladu s normou ISO/IEC 17629 představující průměrnou dobu výstupu první stránky (v sekundách) v testu kancelářských zařízení při standardním jednostranném tisku formátu A4. Další informace naleznete na adrese www.epson.eu/testing
2. Určeno v souladu s normou ISO/IEC 24734 představující průměrnou hodnotu ESAT v testu kancelářských zařízení při standardním jednostranném tisku. Další informace naleznete na stránkách www.epson.eu/testing
3. Uvedené výtěžnosti jsou stanoveny podle původní metodiky společnosti Epson na základě simulace tisku testovacích vzorků podle normy ISO/IEC 24712 s náhradními lahvičkami s inkoustem. Uvedené výtěžnosti NEJSOU stanoveny dle normy ISO/IEC 24711. Výtěžnost se může lišit v závislosti na tištěných obrazových materiálech, typu použitého papíru, frekvenci tisku a podmínkách provozního prostředí, jako je například okolní teplota.
4. Vyžaduje bezdrátové připojení k internetu. Další informace a seznam podporovaných jazyků a zařízení naleznete na adrese www.epson.cz/connect
- 5.
6. VAROVÁNÍ: Při tisku na lesklý fotografický papír bude doba schnutí značně delší. Doba schnutí závisí také na vlhkosti, teplotě a dalších podmínkách. Potištěné strany se nedotýkejte, dokud inkoust zcela nezaschne. Kvalitu tisku může ovlivnit také vlhkost či mastnota pokožky. I po zaschnutí zabraňte tření nebo poškrábání potištěné strany papíru. K fototisku doporučujeme fotografický papír Matte Photo.

EPSON®