



CU34P3CV

34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR

34" WQHD zakřivený VA displej pro působivé sledování a zvýšenou produktivitu

Obecné

Název modelu	CU34P3CV
EAN	4038986110730
Produktová řada	Řada Pro
Řada	P3
Kanál	B2B
Klasifikace	Standardní
Segment	Komerční
Datum uvedení na trh	2023-02-21T11:20:59+00:00
Kontinent	Evropa
Stav produktu	Uvedeno

Obrazovka

Rozlišení	3 440 × 1 440
Obnovovací frekvence	100 Hz
Úhlopříčka (palce)	34 inch
Úhlopříčka obrazovky (cm)	86.36 cm
Plochý / Prohnutý	Ne
Prohnutá obrazovka	1500R mm
Podsvícení	WLED
Typ panelu	VA
Poměr stran	21 : 9
Počet zobrazovaných barev	16,7 milionu
Počet barev panelu v bitech	8
Pokrytí sRGB (%) (CIE 1931)	121.5
Pokrytí Adobe RGB (%) (CIE 1931)	90.1
Pokrytí NTSC (%) (CIE 1931)	85 %
Color gamut (DCI-P3) CIE1976	67.5 %
Rozteč obrazových bodů	0.23175
Počet bodů na palec	110
Frekvence zobrazování	48~100Hz (V)
Doba odezvy (GtG)	4 ms
Doba odezvy (GtG min.)	12
Kontrast (statický)	3000 : 1
Kontrast (dynamický)	50 mil. : 1
Jas (typický)	300 cd/m ²
Pozorovací úhel (CR10)	178/178 °
Tvrzené sklo	Antireflexní + 3H
OSD jazyky	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Exteriér

Barva	Černá
Typ rámečku	3-sided frameless
Odnímatelný stojan	✓
Cable Management System	✓

Ergonomie

Vesa	100 × 100
Naklonění	-5~20° °
Otočení	175°±5 °
Pivot	✓
Míra nastavení výšky	150 mm

Konektivita

Připojení	HDMI 2.0 × 1, USB-C (režim DP Alt Mode), DisplayPort 1.4 × 1
USB-C Features	DP alt mode, Data Transfer (USB upstream), Power Delivery 65W
USB input	USB 3.2 (Gen1) x 4, USB 3.2 (Gen1) x4 & USB-B 3.2 x1
Výstupní porty USB	4
RJ-45	✓
KVM	✓

Multimédia

Reproduktory	5 W × 2
Audio výstup	Výstup sluchátek (3,5 mm)

Funkce

Technologie synchronizace	AdaptiveSync
Flicker-Free	✓
RJ45	✓
PxP (PIP, PBP)	✓
Zámek Kensington	✓
Low Input Lag	✓

Sustainability

Kryt bez obsahu PVC/BFR	✓
Bez obsahu rtuti	✓
Recyklovatelný obalový materiál	100%
Recyklované plasty	85%

Napájení / prostředí

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100-240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie v zapnutém stavu	35
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Energy Star)	0.5 watt
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (Energy Star)	0.3 watt

Schválení / předpisy

TCO	9
TUV-GS	✓
CE	✓
EAC	✓
Výroba podle certifikace ISO	✓
Shoda se směrnicí RoHS	✓
Shoda se směrnicí Reach	✓

Záruka

Záruční doba	3 roky
MTBF	30 000 hodin

Rozměry / hmotnost

Výška produktu (mm)	367.45
Šířka produktu (mm)	808.34
Hloubka produktu (mm)	104.7
Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	808.34 (W) x (482.44~611.03 (H) x 275.13 (D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	808.34 (W) x 367.45(H) x 104.7 mm (D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm mm
Rozměry produktu (včetně základny) (ŠxVxH) mm	808.34 (W) x (482.44~611.03 (H) x 275.13 (D) mm
Hrubá hmotnost (včetně balení) (kg)	12.95 Kg
Čistá hmotnost (bez balení) (kg)	10 Kg

Příslušenství

HDMI kabel	1,8 m
Kabel DisplayPort	1,8 m
USB kabel	USB Type-C to C/A m
Napájecí kabel Schuko C13	1,8 m