



Všestranná chytrá multifunkční tiskárna, která se snadno používá a bezproblémově integruje do systému práce s dokumenty

Barevná A3 multifunkční tiskárna MC853 je perfektní volbou pro malé pracovní skupiny, která nabízí vynikající kvalitu tisku a kopírovací funkce – to vše v kompaktním, ale výkonném zařízení s nízkými provozními náklady. Přitom poskytuje všechny funkce, které byste očekávali u dražších zařízení.

Díky snadno použitelnému a plně přizpůsobitelnému rozhraní na 7" dotykové obrazovce může mít z jejího skvělého výkonu prospěch celá pracovní skupina. Platforma společnosti OKI smart Extendable Platform (sXP) zajistí, že se model MC853 stane srdcem vašeho systému práce s dokumenty.

Model MC853 přináší vynikající hodnotu a výkon náročným pracovním skupinám bez kompromisu.

Mimořádné funkce pro usnadnění vašich každodenních požadavků na dokumenty

- Přizpůsobitelná 7" barevná dotyková obrazovka LCD s intuitivním systémem nabídek, vylepšenými funkcemi nápovědy a funkcemi maker pro úlohy pro časté úkony
- Platforma smart Extendable Platform (sXP) společnosti OKI umožňuje bezproblémovou integraci do systému práce s dokumenty a řešení třetích stran
- Řada softwarových řešení „z krabice“ zajistí doplňkové funkce a ovládání, včetně softwarů SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smartPrintSuperVision a mobilních řešení tisku
- Vysokokapacitní tonery snižují celkové náklady na provoz a četnost zásahů uživatele
- 3 roky záruky u zákazníka

Výjimečná barva při působivých rychlostech

- Barevný a černobílý tisk ve vysokém rozlišení s rychlostí tisku až 23 str./min a 14 sekundami do vytisknutí první stránky
- Standardně oboustranný tisk
- Funkce šifrování Secure Print zajišťuje zabezpečený tisk
- Kapacita papíru až 2005 listů s víceúčelovým zásobníkem s automatickým rozpoznáváním pro tisk na širokou škálu formátů a gramáží médií, od formátu A6 po 1,3 m dlouhé bannery a až do gramáže 256 g/m²

Vylepšené funkce faxu s rychlostí Super G3

- Technologie Super G3 odesílá a přijímá faxy vysokou rychlostí s rozlišením až 300 dpi
- Faxování dokumentů přímo z počítače nebo do něj či přeposílání faxů na jiný faxový přístroj nebo na e-mailovou adresu
- Blokování nevyžádaných faxů s uložením a zobrazením příchozích faxů na 7" displeji
- 40 jednotlačítkových a 1000 rychlých voleb šetří čas

Zlepšení systému zpracování dokumentů pomocí barevného skeneru LED s vysokým rozlišením

- Vysoká rychlost skenování až 50 skenů za minutu a podavač RADF na 100 listů na vícestránkové, jednostranné i oboustranné dokumenty

- Skenování na jednotku USB a síťové skenování TWAIN (počítače PC a Mac) a ukládání nastavení skenování při opakovaných úlohách
- Protokol LDAP umožňuje přímý přístup ke kontaktům a e-mailovým datům ze stávajícího adresářového serveru
- Funkce sestavení úlohy umožňuje skenovat několik dokumentů a vytvořit z nich jediný dokument
- Skenování přímo do: USB paměti, síťové složky, e-mailu, FTP, do místního počítače a vzdálené skenování

Skenování a tisk LED zajišťují skvělou kvalitu kopírování

- Rychlý výstup kopií ve vysoké kvalitě až 23 kopií za minutu s automatickým kompletováním dokumentů
- Funkce maker pro úlohy umožňuje uživateli naprogramovat často používaná nastavení pro kopírování
- Funkce kopírování identifikačních karet umožňuje jednoduché kopírování oboustranných identifikačních karet na jediný list papíru
- Standardní sešivačka umožňuje snadnou konečnou úpravu po tisku

A4/A3	✓
Barevný / černobílý tisk	✓
Tisk, skenování, kopírování a faxování	✓
Výtisky od formátu A6 po 1,3m bannery, až do 256 g/m ²	✓
1 až 25 uživatelů	✓

Dostupné varianty:
MC853dn
 duplexní jednotka, síťová karta
MC853dnct
 duplexní jednotka, síťová karta,
 kabinet + 2. zásobník
MC853dnv
 duplexní jednotka, síťová karta,
 2., 3. a 4. zásobník



MC853 – Barevné a černobílé multifunkční tiskárny

TISK	
Rychlost tisku	A4: 23 str./min barevně/černobíle; A3: 13 str./min barevně/černobíle
Doba tisku 1. stránky	14 sekund barevně/černobíle
Doba pro zahřátí	Do 32 sekund od zapnutí
Rychlost procesoru	800 MHz
SKENOVÁNÍ	
Optické rozlišení	600 x 600 dpi
Rychlost skenování	Až 50 skenů za minutu
Barevná hloubka	Výstupní 24 bitů (8 bitů x 3 RGB)
Vstup dokumentů	Automatický reverzní podavač dokumentů (RADF) s kapacitou až 100 listů
Kontrast	7 úrovní
Formát	PDF / PDF s vysokou kompresí / zabezpečené PDF, TIFF, JPEG, XPS
Adresář	LDAP, 1000 e-mailových adres, 20 skupinových adres
Skenování do	Sdílené složky (CIFS, FTP, HTTP), e-mailu, USB paměti, místního počítače, vzdálené skenování
KOPIROVÁNÍ	
Výstup první kopie	14,5 sekundy barevně/černobíle
Rychlost kopírování	23 kopií za minutu barevně/černobíle
Rozlišení	300/600 dpi
Zmenšení/zvětšení	Zoom 25–400 %
Maximální počet kopií	999
FAXOVÁNÍ	
Rozhraní	RJ11 x 2 (Line/Tel) PSTN, PBX
Rychlost modemu	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kb/s
Rychlé vytáčení	40 jednotlivých (8 x 5 s klávesou pro procházení), 1000 rychlých voleb
Skupiny	32
Oběžníkové vysílání	Maximálně 100
Stránková paměť	8 MB (cca 400 stran pro příjem a odesílání)
KOMPATIBILITA	
Rozhraní	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, 2x hostitelský port USB, Wi-Fi 802.11a/b/g/n (volitelně)
Emulace	PostScript 3, PCL5c, PCL6 (XL), Epson FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Síť a síťové protokoly	Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly přes síťovou kartu s interním webovým serverem pro správu a nastavení tiskárny. TCP/IP v4/6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS přes TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPnP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise
Kompatibilita s OS ¹	Windows 7 (32-bit a 64-bit), Windows 8 (32-bit a 64-bit), Windows 8.1 (32-bit a 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit a 64-bit), Windows Vista (32-bit a 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit a 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (64-bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 až 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Rozšířené síťové vlastnosti a zabezpečení	Filterování adres IP a MAC, šifrování SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPsec
Softwarové nástroje ¹	Color Correct, OKI LPR ² , smart PrintSuperVision ² , Color Swatch ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , Network Extension ² , Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ⁴ , PDF Print Direct ³ , Configuration Tool ² , ActKey ² , Network Card Setup ³
Správa dokumentů	SENDYS Explorer LITE, ABBYY Fine Reader 12 Sprint
OVLÁDACÍ PANEL	
Dotykový displej	17,5cm (7") podsvícený barevný displej LCD s dotykovou obrazovkou a klávesami; 23 hardwarových kláves, 2 indikátory LED
KVALITA TISKU	
Rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
PÍSMO	
Fonty tiskárny	Škálovatelné: 87 PCL a 80 postscriptových písem, 4 PCL písma (Line Printer, OCR-A/B, čárový kód USPS ZIP)
Čárový kód	10 typů jednorozměrných s 26 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, prokládaný 2 z 5, kód 39, kód 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 typy dvouřádkových: PDF417, QRcode

¹ Nejnovější verze ovladačů a kompatibilitu s OS najdete na www.oki.cz; ²Pouze Windows; ³Pouze Mac; ⁴Včetně spotřebního materiálu

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoli jiné tonery, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky. Další informace naleznete na: www.oki.cz/zaruka a www.oki.sk/zaruka



© 2015 Oki Europe Ltd. Společnost Oki Europe Ltd. je součástí skupiny společností Oki Electric Group. Verze 1.0 05/2015. Uvedené údaje mohou být změněny bez upozornění. Veškeré ochranné známky jsou chráněny. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Google Cloud Print je ochranná známka společnosti Google Inc.

MANIPULACE S PAPIREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 300 listů s gramáží 80 g/m ² ; Multifunkční podavač: 100 listů s gramáží 80 g/m ² ; RADF: 100 listů s gramáží 80 g/m ²
Kapacita volitelného 2. zásobníku + kabinet	535 listů s gramáží 80 g/m ² (standard u modelu MC853dnc)
Kapacita volitelného 2./3./4. zásobníku + základna s kolečky	2005 listů s gramáží 80 g/m ² (standard u modelu MC853dnv)
Maximální kapacita papíru	MC853dn: 400 listů s gramáží 80 g/m ² , MC853dnc: 935 listů s gramáží 80 g/m ² , MC853dnv: 2005 listů s gramáží 80 g/m ²
Formáty papíru	1. zásobník: A3, A4, A5, A6, B4, B5; 2./3./4. zásobník: A3, A4, A5, B4, B5; Multifunkční podavač: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11 obálek (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), uživatelský formát (délka až 1321 mm včetně banneru); RADF: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Duplexní jednotka: A3, A4, A5, B4, B5. Podporované uživatelské formáty: Šířka 148,5–297 mm Délka: 210–431,8 mm
Gramáž papíru	1. zásobník: 64 až 220 g/m ² ; 2./3./4. zásobník: 64 až 176 g/m ² ; Multifunkční podavač: 64 až 256 g/m ² ; RADF: 60 až 120 g/m ² ; Duplexní jednotka: 60 až 120 g/m ²
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	Potiskem nahoru: 100 listů (80 g/m ²) Potiskem dolů: 1. přihrádka: 250 listů (80 g/m ²) 2. přihrádka: 100 listů (80 g/m ²)

HLAVNÍ VLASTNOSTI	
Paměť	RAM standardně: 1,26 GB Standardní pevný disk: 250 GB
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní): 10 °C až 32 °C (doporučeno 17 °C až 27 °C) / 20 % až 80 % r.v. (doporučeno 50 % až 70 %) Teplota/vlhkost (skladování): -10 °C až 43 °C / 10 % až 90 % r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220–240 V, frekvence 50/60 Hz +/- 2 %
Příkon	Obvykle: < 850 W; maximální: < 1400 W; klidový stav: < 120 W (průměr); úsporný režim: ≤ 30 W; režim hlubokého spánku: ≤ 3 W
Hlučnost	Provozní: 54 dB(A) nebo méně; pohotovostní stav: 37 dB(A); úsporný režim: úroveň pozadí
Rozměry (V x Š x H)	MC853dn: 700 x 563 x 600 mm; MC853dnc: 1216 x 563 x 600 mm; MC853dnv: 1216 x 563 x 600 mm
Hmotnost ⁴	MC853dn: 64 kg; MC853dnc: 93,4 kg; MC853dnv: 89,3 kg
Pracovní cyklus	Maximální: 100 000 stran za měsíc; průměrný: 8000 stran za měsíc
Záruka	3 roky u zákazníka, více na www.oki.cz/zaruka a www.oki.sk/zaruka
Objednací kódy	MC853dn: 45850404 (2AC: 45850603); MC853dnc: 45850601 (2AC: 45850604); MC853dnv: 45850602 (2AC: 45850605)

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD)	
2./3./4. zásobník	45887302
Kabinet	45893702
Základna s kolečky	45889502
Wi-Fi	45830202

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)	
Toner* (7300 stran)	Cyan (C): 45862839; Magenta (M): 45862838; Žlutý (Y): 45862837
Toner* (7000 stran)	Černý (K): 45862840
Obrazový válec** (30 000 stran)	Cyan (C): 44844471; Magenta (M): 44844470; Žlutý (Y): 44844469; Černý (K): 44844472
Pásová jednotka (80 000 stran)	44846204
Zapékací jednotka (100 000 stran)	44848805
Svorky do sešavačky (3000 svorek)	45513301

*Toner: Počet stran A4 při pokrytí ISO/IEC 19798. Tiskárna je dodávána s tonerem pro 2500 stran formátu A4.

**Válec: Průměrný počet vytištěných stran A4.

OKI SYSTEMS (CZECH AND SLOVAK), s.r.o.

Sokolovská 651/136A

186 00 Praha 8

Česká republika

Tel. +420 224 890 158

Fax +420 222 326 621

www.oki.cz

OKI

Open up your dreams